

COFFRETS

Résidentiels et Application Industrielle

Coffrets AC

COFAC MICRO-ONDULEUR

Coffret AC pour Micro onduleur VDE 0126-1-1/A1 VFR 2013



• Réf. COFAC-MICRO-V3

Nature du coffret	Coffret 12 modules IP65-IK07 avec porte transparente en matière plastique ABS (anti-UV).
Protection	Disjoncteur 1P+N 16A - Courbe C Icc 4,5/6 kA + Inter- différentiel 2p 25A 30Ma - Type AI immunisé.
Protection du parafoudre	Disjoncteur 1P+N 25A - Courbe C Icc 4,5/6 Ka.
Relais de découplage + contacteur	Relais découplage VDE 0126-1-1/A1 VFR 2013 (tension + fréquence) - 230 VAC + contacteur 20A 2 NO 230 V.
Caractéristiques du parafoudre	Parafoudre Type II 2P mode commun débrochable In 20kA, I _{max} 40kA - Régime de neutre TT-TNS, conforme NF EN 61 643-11.
Caractéristiques générales	Câblage de l'ensemble en HO7VK. Borne à visser 6/10 mm ² côté rachat EDF + liaison de terre. Ensemble presse-étoupes. Fourniture du schéma électrique. Etiquetage suivant UTE 15-712-1 (autocollant anti-UV). Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1. Colisage carton individuel. Contrôle qualité. Dimension L 250 x H 250 x P 145 mm. Poids +/- 2 kg. Garantie 1 an.